

Inicio | SikaMonoTop-412 S 25KG Saco



Se puede aplicar en espesores de capa de hasta 50 mm.

Clase R4 de la UNE-EN 1504-3.
Para reparaciones estructurales.

Baja permeabilidad a cloruros.

Clasificación al fuego A1.

Resistente a sulfatos.

Retracción muy baja.

## SIKAMONOTOP-412 S 25KG SACO (163047)



- Excelente trabajabilidad.
- Adecuado para aplicación a mano y por proyección.
- Se puede aplicar en espesores de capa de hasta 50 mm.
- Clase R4 de la UNE-EN 1504-3.
- Para reparaciones estructurales.



| Jika°  |  |
|--|--|
| Descripción  |  |
| Es un mortero de reparación estructural de 1 componente, reforzado con fibras, de baja retracción. Clase R4.   |  |
| Usos   |  |
| Adecuado para trabajos de reparación de hormigón. Reparación de desconchones y deterioros del hormigón en edificios, puentes, infraestructuras y superestructuras. |  |
| Adecuado para la conservación o restauración del pasivado. Incremento del recubrimiento con mortero adicional y remplazando el hormigón contaminado o carbonatado. |  |
| Adecuado para trabajos de refuerzo estructural del   |  |
| hormigón.  |  |
| Ventajas   |  |
| Excelente trabajabilidad.  |  |
| Adecuado para aplicación a mano y por proyección.  |  |



Carretera Madrid-Irún, Km. 417 Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.

© 2024 - Suministros Gamesa