

SIKAFLOOR-420 RAL 7032 16 L CUBO (507516)



- Formulación con bajo olor.
- Alto contenido de sólidos.
- Resistente a la intemperie.
- Resistente a la abrasión bajo uso normal.
- Buena resistencia a UV y amarilleamiento.



"Descripción

Revestimiento de resina de poliuretano

monocomponente, elástico, de bajo contenido en disolventes, de bajo olor, resistente a los rayos UV, coloreado y de curado por humedad.

Usos

Revestimiento para soportes de hormigón y cementosos, lisos o anti-deslizantes, impermeable, y con resistencia a los rayos UV y abrasión.

Para exposición mecánica ligera a media.

Para balcones, terrazas, pasarelas peatonales, escaleras etc.

Ventajas

Formulación con bajo olor.

Alto contenido de sólidos.

Murado por humedad.

Buena resistencia a UV y amarilleamiento.

Resistente a la intemperie.

Resistente a la abrasión bajo uso normal.

Son posibles superficies antideslizantes.

Una gama de diferentes acabados disponibles."



🏠 España
Carretera Madrid-Irún, Km. 417
Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.