

Sikafloor-2540W (AB)

SIKAFLOOR-2540W (AB) RAL 7032 10 KG SET (586357)

Precio sin IVA 126,70 €



- Bajo contenido en VOC/ Emisiones AMC.
- Bajas emisiones de partículas.
- Buenas resistencias químicas y mecánicas.
- Permeable al vapor de agua.
- Diluible en agua. Sin olor.



Descripción

Sellador epoxi de bajas emisiones de 2 componentes en base agua.

Usos

Revestimiento de sellado para pavimentos de hormigón, morteros cementosos autonivelantes, morteros epoxi y sistemas espolvoreados.

Puede estar sometido a cargas mecánicas y químicas medias.

Para áreas de producción , almacenes, garajes, etc.

Ventajas

Bajo contenido en VOC/ Emisiones AMC.

Bajas emisiones de partículas.

Buenas resistencias químicas y mecánicas.

Permeable al vapor de agua.

Diluible en agua. Sin olor.

Fácil aplicación.

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.

© 2024 - Suministros
Gamesa