

SIKACERAM-670 ELITE MINK 5 KG SACO (644089)

Precio sin IVA 14,37 €



- Aplicación en vertical y horizontal. Repele el agua.
- Resistente a la abrasión.
- Alto grado de dureza.
- Resistente a rayos UV.
- Resistente a las heladas.



Descripción

Lechada de cemento premezclada que se presenta en bolsas, para el relleno de juntas. La mezcla proporciona una protección activa, mantiene estable los colores, resistente a la abrasión y repele el agua. Apto para aplicaciones interiores y exteriores. Para relleno de juntas de 2-12 mm.

Usos

Rejuntado de los siguientes tipos de azulejos y baldosas: Cerámica. Barro cocido. Mosaico de vidrio. Mármol y otras piedras naturales. Gres porcelánico.

Rejuntado de azulejos y baldosas para las siguientes aplicaciones exigentes: Suelos radiantes. Entornos Comerciales / Industriales / Residenciales.

Ventajas

Aplicación en vertical y horizontal. Repele el agua.

Resistente a la abrasión.

Alto grado de dureza.

Resistente a rayos UV.

Resistente a las heladas.

Resistente a las manchas de hongos.

Rapido secado y puesta en servicio.

Olaberría

📞 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉️ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.

© 2024 - Suministros
Gamesa