

Inicio | Nivel láser de líneas Lino L2+ (Alcance 60/ 30 m Precisión \pm 1,5 mm)



NIVEL LÁSER DE LÍNEAS LINO L2+ (ALCANCE 60/ 30 M PRECISIÓN ± 1,5 MM) (783711)



El aliado perfecto



Garantía: 2

· Alcance: hasta 30 m

· Alcance con receptor láser: hasta 60 m

· Precisión de nivelación: ± 1,5 mm a 5 m

· Rango de autonivelación: $4^{\circ} \pm 0.5^{\circ}$

 \cdot Número de líneas láser: 2

 \cdot Dirección del rayo: vertical, horizontal

 \cdot Precisión de la línea horizontal: \pm 1,5 mm a 5 m

 \cdot Precisión vertical: \pm 0,75 mm a 3 m

 \cdot Divergencia del rayo: $< 180^{\circ}$

· Tipo de láser: 635 nm, láser clase II

· Baterías: Tipo AA, 4 x 1,5 V

 \cdot Vida útil de las baterías: hasta 12 h (alcalinas)

· Norma medioambiental: IP54

· Dimensiones (Al x An x L): 117,8 x 130,7 x 75,4 mm

Peso con baterías: 463 g
Rosca para trípode: 1/4"

Autonivelación:

Rápida instalación del instrumento. Los pequeños errores angulares de \pm 4° se compensan automáticamente. Si el error angulares mayor, el instrumento no proyecta punto alguno, evitando

así los errores.

Líneas de láser súper largas:

Gracias al ángulo emergente óptimo se asegura una óptima visibilidad y el mejor alcance de las líneas láser, especialmente en largas distancias. Deje su nivel de burbuja y cordel en la caja de

herramientas

Función de bloqueo:

Pueda apagar la función de autonivelación manualmente usando la función de bloqueo. La línea de láser ya puede ser proyectada a cualquier ángulo. La función de bloqueo también sirve como

protección durante el transporte.



Carretera Madrid-Irún, Km. 417 Olaberria

943 880 063 - 943 880 855

943 880 770

gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.

© 2024 - Suministro