

ALARGADERA PARA VASOS 1/4" 100 MM (192162)

Precio sin IVA 4,39 €



- Alargadera muy útil para mejorar las posibilidades de buenos aprietes en tuercas situadas en lugares difíciles de acceder
- Alargadera en Acero al Cromo-Vanadio, tratada térmicamente, y con acabado cromado que hace que los aprietes sean muy eficientes y seguros.
- La zona moleteada permite un mejor agarre con la mano para posicionar la alargadera, y ayudar a conseguir un apriete óptimo.
- La bola de fijación de la llave de vaso permite que este no se desprenda por gravedad, y que este correctamente posicionado para el mejor apriete.
- Perfectas dimensiones para ajustar a llaves de vaso, llaves de carraca, mangos en T y adaptadores, lo que permite muchas modalidades de apriete.

Alargadera para cuadradillo de 1/4" con hexágono exterior



Certificación: DIN 3123

Alargadera metálica que permite aprietes con tuercas situadas en zonas de difícil acceso o profundidad en que no se puede realizar el apriete con eficiencia y seguridad.

Estas alargaderas permiten realizar aprietes eficientes y seguros sin pérdida de par de apriete.

Alargadera fabricada en Acero al Cromo Vanadio, máxima calidad y resistencia al desgaste. Gran par de apriete, permitiendo aprietes de gran esfuerzo sin dañar la llave.

Fabricada en Acero tratado térmicamente lo que le da más resistencia y capacidad de apriete. Gran exactitud de dimensiones que permite que la tuerca no sufra y alargue la vida útil. Tratamiento superficial de cromado alargando la vida y evitando la oxidación.

Tiene un hexágono para mejorar el apriete en el extremo del cuadradillo hembra de 1/4" para mejorar la capacidad de apriete, pudiendo aplicarse una llave fija para esa mejora.

En el fuste de la alargadera hay una zona con moleteado especial para mejorar el agarre, y que se consiga el mejor par de apriete, y la mejor seguridad en la operación.

En el extremo de cuadradilla macho tiene una bola de retención, para que el acople de la llave de vaso sea perfecto, no se escape el vaso por gravedad, Sigue las normas DIN 3123 e ISO 3316.

Permite su uso con carracas de cuadradillo de 1/4", mango atornillador y mango en T. También se puede usar con junta universal, adaptadores, etc. para mejorar sus funciones.

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.

© 2024 - Suministros
Gamesa