

ADAPTADOR 1/4"H X 3/8"M (192605)

Precio sin IVA 3,68 €



- Adaptador muy útil en casos de tener que llegar a aprietes de tuercas de mayor tamaño, teniendo solo elementos de apriete de 1/4". Muy versátil.
- Permite pasar de apriete de tuercas hexagonales entre 4 y 14 mm., a poder llegar a tuercas hasta 22 mm.
- Adaptador fabricado en Acero al Cromo Vanadio, máxima calidad y resistencia al desgaste. Gran par de apriete, permitiendo aprietes de gran esfuerzo sin dañar la llave. Fabricado en Acero tratado térmicamente lo que le da más resistencia y capacidad de apriete. Gran exactitud de dimensiones que permite que la tuerca no sufra y alargue la vida útil. Tratamiento superficial de cromado alargando la vida y evitando la oxidación.
- El perfil hexagonal muy preciso permite una muy buena operación de apriete, sin deformar el perfil ni la tuerca, y permitiendo una eficacia perfecta en la transmisión del par de apriete
- Permite su uso con carracas de cuadradillo de 1/4", mango atornillador, mango en T. Por el cuadradillo positivo macho se puede utilizar con cualquier llave de vaso de 3/8".

Adaptador intercambiador de medida de llaves de vasos con cuadradillo hembra de 1/4" y cuadradillo macho de 3/8"



Certificación: DIN 3123

Adaptador de llaves de vaso de cuadradillo hembra de 1/4" y cuadradillo macho de 3/8".

Permite la realización de apriete con llave de carraca de 1/4", mango atornillador o mango en T de 1/4", para aplicar el apriete a llaves de vaso de 3/8" pudiendo apretar tuercas desde 8 hasta 22 mm., cuando lo habitual en 1/4" es llegar a tuercas de 13 o 14 mm .

Llave de vaso adaptador fabricada en Acero al Cromo-Vanadio, lo que le da mas resistencia, capacidad de apriete y vida útil.

El adaptador en su proceso de fabricación están tratado térmicamente lo que le da mayor capacidad de apriete, evita grietas y alarga la vida del vaso.

Al final del proceso de fabricación, es tratado superficialmente con cromado, que evita la corrosión y alarga la vida del vaso.

Los vasos siguen la norma DIN 3123. Están marcadas con nuestra marca.

Estos vasos son útiles para aprietes con carraca, con mango articulado y mango en T.

Pueden aplicarse a muchos complementos como alargaderas, adaptadores, etc.

Muy adecuados para aprietes de tuercas hexagonales en industria, construcción, mantenimiento industrial, e incluso uso doméstico. No se aconseja usar con herramientas de impacto.

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberría

📞 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉️ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.