

## R.GIR.ANDAMIO FRENO 12TVAFD200-HUB HIERRO-POLIUR.NARANJA BOLAS (2-2497)

Precio sin IVA 264,30 €



### Descripción

Ruedas de núcleo de acero y poliuretano fundido con dureza 95º shore A, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 700 Kg.

Su uso es aplicable en sectores industriales, mantenimiento de factorías, industrias metalúrgicas, servicios públicos, sectores como el ferroviario, aeronáutico, construcción, andamios, escaleras móviles, grúas móviles, plataformas elevadoras, gradas móviles.

Aptas para el uso en todo tipo de pavimentos (suelos) ya sea en interiores o exteriores.

HU: alta absorción a los golpes. Condiciones de pavimento desfavorables. Superficies rugosas, quebradas, con virutas metálicas, manchas de aceite, cristales, grasas, grava.

### Características

Fabricada con chapa de acero embutida hasta 4m/m de espesor.

Acabado cincado bicromatizado.

Freno de doble acción regulable.

Gran capacidad de carga.

Tubo de 51mm de interior x 120 mm de alto en espiga cazoleta.

Tubo de 40mm de Exterior x 135mm de alto en espiga sólida.

Fabricadas según normas europeas EN 12532.

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberría

📞 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉️ [gamesa@s-gamesa.com](mailto:gamesa@s-gamesa.com)

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.