

[CP CH-GF A2] M6 X 45 Ø8 (ACHGA208C)

Precio sin IVA 447,37 €



Gancho forjado. Inoxidable A2



Anclaje antigiro para cargas medias con gancho forjado y principio de funcionamiento por expansión en materiales macizos. Ha sido diseñado y patentado por INDEX A PERFECT FIXING para ofrecer anclajes seguros gracias a sus componentes antigiros incorporados en el casquillo, la camisa y el cono, lo que permite que el anclaje no rote con el apriete.

Se trata de un anclaje perfecto para realizar fijaciones estructurales en hormigón no fisurado. Cuenta con una homologación de la Comunidad Europea que garantiza su total compatibilidad con este tipo de fijaciones estructurales.

Cuenta con cabeza de gancho forjado, permitiendo que el anclaje una vez instalado se pueda aplicar para las instalaciones de cables, vallados, entutorados.. etc.

Entre las características que dotan a este anclaje de esas prestaciones, destaca su nuevo diseño con apertura en la camisa, que optimiza la entrada del cono y facilita su expansión. El cono cuenta también con aletas antigiro para asegurar una correcta instalación y evitar la rotación del anclaje durante la instalación. La expansión del anclaje asegura que el ajuste al material sea más fuerte; cuenta con un troquel en la camisa que facilita esta expansión. La cabeza del anclaje cuenta con una arandela que aumenta la superficie de fijación y una goma azul que también evita el giro. Para facilitar la instalación, esta pieza incluye una marca para indicar cuál es la profundidad óptima de instalación. Está indicado para realizar anclajes seguros en materiales como hormigón, hormigón armado, piedra o ladrillo macizo, en aplicaciones estáticas o casi estáticas como la fijación de señales, estanterías, paneles, pórticos, barandillas, toldos, postes de vallas, mobiliario urbano o asientos de cines, teatros y estadios.

Este anclaje está fabricado en acero inoxidable A2, un material de gran resistencia que aleja la corrosión y el óxido. La instalación de este anclaje es sencilla, se comienza con el taladrado, en el que este anclaje es admisible en taladros secos, húmedos o inundados. Una vez que se ha realizado el taladrado con el diámetro y la profundidad necesaria es necesario insertar el anclaje hasta que la cabeza quede enrasada con la superficie del material a fijar y utilizar un martillo en caso necesario. La instalación se debe hacer a través del material a fijar.

La calidad de los materiales con los que está diseñado, hacen que este anclaje sea perfecto para aplicaciones profesionales seguras y resistentes.

☎ 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.

© 2024 - Suministros
Gamesa