

## [CP CP-GV] 30 M (CPGV030)

Precio sin IVA 0,31 €



Cinta guardavivos



Cinta guardavivos, diseñada para la unión de placas de yeso laminado en esquinas o cantos vivos. Permite reforzar la estructura de la instalación, proteger la zona y mejorar el acabado final de la obra. Cuenta dos flejes metálicos flexibles con tratamiento anticorrosión, que permiten un pliegue recto y continuo a lo largo de toda la cinta. Está hecha de papel microperforado, un material muy resistente que facilita la expulsión del aire durante la colocación y asegura una buena durabilidad.

¿Cómo se instala? Antes de utilizarla, es necesario realizar un primer sellado con ayuda de pasta para sellar y una espátula ancha para placas de yeso laminado. Tras cortar la cinta con la medida deseada, hay que colocarla en el centro de la junta, perpendicular a la artista, para eliminar el aire almacenado, y retirar después el exceso de pasta con la espátula. Más tarde, se debe realizar un segundo sellado sobre la cinta, de tal modo que las cabezas de los tornillos utilizados queden tapadas. Para acabar, hay que aplicar un sellado final con una pasta específica para terminaciones, extendiéndola sobre un área más ancha, y pasar una lija de grano fino antes de pintar.

INDEX A PERFECT FIXING cuenta con diferentes medidas de esta cinta para juntas, con rollos de diferentes longitudes entre los que elegir según las necesidades de la instalación. Cuenta con marcado CE (EN 14353) y UKCA.