

## [CP AB-AIS 13] Ø15 (AB AIS13015)

Precio sin IVA 448,36 €



13 mm



Abrazadera isofónica aislante para tuberías pesadas, especialmente diseñada para evitar puentes térmicos y posibles condensaciones. Indicada para la sujeción de tuberías en instalaciones de suministro de agua fría o caliente, saneamiento, climatización, ventilación, de gas o eléctricas. Es capaz de soportar cargas de hasta 150 kg y un rango de temperaturas desde -40°C a 105°C. Es adecuada para tubos de materiales como acero, cobre o PVC.

Su diseño facilita el montaje, que no requiere de mucho tiempo. Cuenta con apertura lateral, con dos tornillos que incorporan una arandela de plástico para evitar su pérdida. Incorpora un perfil de acero de 1 mm de espesor y una robusta tuerca soldada compatible con roscas M8 y M10, algo que la hace más versátil. La capa aislante está hecha de espuma de poliuretano rígida, con una capa protectora de PVC.

Está fabricada en acero e incorpora un recubrimiento zincado electrolítico de >5 micras, un material de gran resistencia que aleja la corrosión y alarga la vida útil de la pieza. La capa aislante está hecha de espuma de poliuretano rígida, con una capa protectora de PVC.

Cumple con el Código Técnico de la Edificación, CTE, apartados Documentos Básicos HS y HR.

INDEX A PERFECT FIXING dispone de una amplia gama de tamaños de esta abrazadera para tuberías de Ø10 a Ø28 mm. La calidad de los materiales con los que está fabricada y su cuidado diseño hacen que sea una abrazadera perfecta para aplicaciones profesionales.

