

REMACHE RANURADO Ø 4,8 X 16 ALU/AC (01700004816)

Precio sin IVA 90,10 €



El remache Ranurado Bralo proporciona un método eficaz y seguro de unir metal a superficies suaves y fibrosas.

Se trata de un elemento de fijación que no necesita taladros pasantes.

Al expandirse dentro del material, el ranurado de la cabeza del remache forma una especie de "grapas" que se agarran a las paredes proporcionando una unión de gran resistencia.

Es un tipo de remache de rotura de vástago ampliamente utilizado en la fabricación de muebles y en la industria de la construcción, para fijar superficies metálicas a madera, ladrillos o cemento.

El remache Ranurado Bralo consigue un remachado homogéneo, una unión sólida y de alta calidad, que ofrece una gran resistencia a la corrosión, vibraciones y extracción.

Características y beneficios:

Acceso por una sola cara.

No necesita taladros pasantes.

Se pueden unir distintos materiales, con distintos tipos de fabricación: compuestos, materiales laminados, tratados térmicamente, etc.

No deforma las superficies una vez remachadas (pintadas, esmaltadas, etc.).

Buen comportamiento frente a los incrementos de temperatura.

No se afloja por acción de sollicitaciones dinámicas (vibraciones en general) y tiene una gran resistencia a la extracción.

Montaje rápido, sencillo y de gran calidad.

Materiales a remachar:

Metal a Madera

Plástico a Materiales de Construcción en General (cemento, ladrillos, etc...)

Aplicaciones

Construcción

Industria Metálica

Fabricación de muebles

Equipamientos electrónicos

Componentes moldeados por inyección





 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.