

REMACHE DE GOLPE Ø 4,8 X 40 ALU/INOX GRANEL (G1509004840)

Precio sin IVA 447,50 €



El Remache de Golpe Bralo constituye un método enormemente eficaz de unir chapas y perfiles a superficies suaves y fibrosas como paredes o tejados.

Es un tipo de remache ciego ampliamente utilizado en el sector de la construcción, para fijar placas, molduras, ángulos, aislamientos o revestimientos.

No necesita taladros pasantes.

El vástago del remache (de acero inoxidable) se introduce por fuerza con un golpe (por ejemplo con un martillo) en el cuerpo del remache (de aluminio), de forma que este último se abre en 3 palas dentro del material a remachar agarrándose a las paredes.

El remache de golpe no requiere el empleo de una remachadora y proporciona una unión de gran resistencia en aplicaciones de acceso por un solo lado.

Características y beneficios:

Acceso por una sola cara.

Se pueden remachar materiales con taladros pasantes pero también aquellos con taladros ciegos.

No deforma las superficies una vez remachadas (pintadas, esmaltadas, etc.).

La cabeza grande del remache crea una amplia superficie de soporte que lo hace apropiado para materiales blandos.

No se afloja por acción de solicitaciones dinámicas (vibraciones en general).

Resistente a la corrosión.

No requiere la utilización de una herramienta especializada, un golpe de martillo es suficiente para obtener una fijación rápida y segura.

Montaje rápido, sencillo y de gran calidad.

Materiales a remachar:

Metal a Materiales de Construcción

Metal a Materiales Blandos y de Baja Densidad en General

Aplicaciones:

Trabajos de construcción: fijación de placas, molduras, ángulos, aislamientos, revestimientos, etc.)

Tapicerías



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417
Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.