

MS TRANSPARENTE 280 ML (81911010)



- No contiene disolventes ni isocianatos
- Buena adhesión en superficies húmedas
- Buen comportamiento a los rayos ultravioletas, no amarillea en aplicaciones en exterior
- No necesita que una de las superficies sea porosa
- Pintable: una vez se ha formado la primera piel

Sellador adhesivo elástico de acabado transparente a base de polímeros de nueva generación

No contiene disolventes ni isocianatos

Buena adhesión en superficies húmedas

Buen comportamiento a los rayos ultravioletas, no amarillea en aplicaciones en exterior

No necesita que una de las superficies sea porosa

Pintable: una vez se ha formado la primera piel

Aplicaciones

Para sellado y/o pegado en industria, vidrio, metacrilato, policarbonato, carpintería metálica, canales de desagües, planchas galvanizadas, conductos de ventilación y aire acondicionado, carrocerías, etc....

Sellado y/o pegado elástico en la industria: juntas entre elementos prefabricados, marco/obra, carpintería metálica, canales de desagües, pegados de planchas galvanizadas, metales férreos o no férreos, elementos de caravanas o camiones, instalaciones de aire acondicionado o frigoríficas, acristalamientos.

Tiene excelente adhesión sobre vidrio, metacrilato, policarbonato, hormigón, ladrillo, madera, obra vista, piedra natural o artificial, cerámica, metales: aluminio, hierro, zinc, galvanizados, etc., la mayoría de plásticos termoplásticos (excepto polietileno o teflón) o termoendurecibles.

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.

© 2024 - Suministros
Gamesa