

GUANTE NITRILO CUBIERTO P. ELASTICO 10 (688NCENA/10)



Dorso cubierto. Guante Nitrilo con soporte de punto de algodón, puño elástico y forro interior.



Certificación: EN 420 EN 388 3,1,1,1|EN 388:16 3111X

Dorso cubierto. Guante Nitrilo con soporte de punto de algodón, puño elástico y forro interior.

Aplicaciones: Manipulación General. Riesgos Mecánicos. Guante especialmente indicado para trabajos de manipulación de objetos en medio graso, húmedo o sucio, como construcción, manipulación, residuos, trabajos industriales, bricolaje, obra pública o Máximo nivel anti-abrasión. Alta duración de la vida útil del guante. Características y ventajas: -El nitrilo es una sustancia flexible, que ofrece resistencia frente a grasas, aceites e hidrocarburos.- Recubrimiento de Nitrilo más grueso, aporta mayor resistencia química y mecánica.- Alta transpirabilidad del tejido de algodón.- Ajuste perfecto. Excelente relación entre resistencia mecánica y destreza.



 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberría

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.