

GUANTE 9003 T.7/M (9003-7/M)

Precio sin IVA 3,04 €



Guante neopreno negro. Interior flocado. Puño recto. Grosor: 0,75 mm. Longitud total: 30 cm.



Certificación: EN388:2016 Riesgos Mecánicos (3110X). EN ISO 374-5:2016 Microorganismos (). EN 420:2003+A1:2009. EN ISO 374-1:2016 Riesgos Químicos 1 (A3164653666)



Descripción

Guante neopreno negro. Interior flocado. Puño recto. Grosor: 0,75 mm. Longitud total: 30 cm.

Neopreno (Policloropreno). Caucho sintético de gran resistencia a gasolinas, aceites y lubricantes. Buena resistencia al ozono. Interior flocado de algodón para mayor confort y absorción del sudor. Grosor 0,75 mm proporciona mayor resistencia a la abrasión y el desgarrar. Tratamiento bactericida. Cat III: fabricado bajo un estricto control de calidad.

Usos

Agricultura. Construcción. Industria química. Lavanderías. Mantenimiento en industria pesada.

Índice Funcional

Uso General Químico Impermeable 100% Largo

Normativa

EN388:2016 Riesgos Mecánicos (3110X). EN ISO 374-5:2016 Microorganismos (). EN 420:2003+A1:2009. EN ISO 374-1:2016 Riesgos Químicos 1 (A3164653666)

Sábados de 9:00 a 12:00.

© 2024 - Suministros
Gamesa