

## ZAPATO ANUBIS S3 T.39 (ANUBIS S3-39)

Precio sin IVA 41,27 €



Zapato de seguridad. Piel. Puntera y plantilla no metálica. Suela PU/PU. ESD. EN ISO 20345:2011 S3 CI HI SRC.



Certificación: UNE EN ISO 20345:2011 Calzado de seguridad (S3 CI HI SRC).EN 61340-4-3:2018 ESD



## Descripción

Zapato de seguridad. Piel. Puntera y plantilla no metálica. Suela PU/PU. ESD. EN ISO 20345:2011 S3 CI HI SRC.

CORTE: Piel flor vacuno hidrofugada, grosor 1,8-2,0 mm; cuello y lengüeta (en fuelle) de poliuretano de alta resistencia sobre espuma de látex. FORRO: Tejido 3D "Airmesh" acolchado con gran transpirabilidad y resistencia a la abrasión. SISTEMA DE CIERRE: Cordones. PUNTERA: No metálica de fibra de vidrio; amagnética y atérmica; resistente impacto 200 J y compresión 15 kN. PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN: No metálica; flexible; resistente 1100 N. PLANTILLA CONFORT: Termoconformada de EVA; extraíble; antiestática ESD; antibacteriana y fungicida. SUELA: Poliuretano antiestático doble densidad; resistente a hidrocarburos; nivel de deslizamiento SRC. MONDOPOINT 13.

## Usos

Industria en general.

## Índice Funcional

Piel Horma extra-ancha Tratamiento hidrófugo Absorción de energía en el talón Puntera de seguridad NO metálica Plantilla antiperforación NO metálica Plantilla extra confort Calzado antiestático Suela antideslizante Suela resistente a aceites y hidrocarburos Suela aislante frente al calor del piso Suela aislante al frío del piso Libre de partes metálicas

## Normativa

UNE EN ISO 20345:2011 Calzado de seguridad (S3 CI HI SRC).EN 61340-4-3:2018 ESD

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.

© 2024 - Suministros  
Gamesa