

DESA CHEM PURE EPOXI PEX 3:1 1.400 ML (25400298)



- Resina de curado lento
- Gran fuerza de adhesión
- Mezcla color rojizo
- Certificado para cargas sísmicas C2 y C1
- Sin retracción



Anclaje químico bicomponente a base de resina epoxi

Resina de curado lento

Gran fuerza de adhesión

Mezcla color rojizo

Certificado para cargas sísmicas C2 y C1

Sin retracción

Formato 385 ml. incluye mixer cuadrado

Formato 585 ml. incluye 2 mixers cuadrados

Formato 1.400 ml. incluye 2 mixers cuadrados y 2 extensiones de 20 cm. de longitud

Aplicaciones

Muy adecuado para uniones estructurales de hormigón con hormigón a través de varillas corrugadas

Idóneo sobre taladros realizados con broca de diamante

Fijación de varillas corrugadas y roscadas

Para hormigón fisurado y no fisurado

Para instalación en taladros secos, húmedos e inundados

Óptimo para instalación a temperaturas elevadas: hormigón 40°C

Ideal para instalaciones con grandes profundidades de embebido

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberría

📞 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉️ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.