



GUANTE UNITRIL LP 30 TALLA L (2500_TL)



- Trabajos químicos, alimentarios, sanitarios u otros que requieran impermeabilidad
- Trabajos con impermeabilización hasta casi el codo y mucho tacto
- Laboratorios químicos, talleres de automoción, industria en general, alimentación
- Panaderías, Pastelerías, carnicerías etc

Guantes de nitrilo, No estériles. Sin empolver. Calidad AQL 1.5.



Certificación: CAT III, EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5

Guantes de nitrilo, No estériles. Sin empolver. Calidad AQL 1.5.

Guante con protección química tipo B según EN ISO 374-1:2016.

No estériles. Libre de ceras y siliconas.

Bajo contenido en proteínas. Puño con borde.

Ambidextros. No estériles.

Para un solo uso.

300 mm longitud mínima.

AQL 1,5

Aplicaciones

Aprobado para el manejo de alimentos, Labores en la casa, Hospitales (para exámenes), Laboratorios, Diagnósis, Terapia, Montajes pequeñas piezas, Limpieza, Pintura, Jardinería, Recogida de basuras, etc.

MARCAJE

MARCAJE QUÍMICO:

(J) n-Heptano: Nivel 5

(K) Hidróxido sódico 40%: Nivel 6



 España
Carretera Madrid-Irún, Km. 417
Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.