

GUANTE SYRITE F TALLA 7 (SN-786_T07)

Precio sin IVA 1,88 €



- Manipulación de hierro seco o con grasas y aceites
- Manipulación de piezas secas o con grasas y aceites

Guante de nitrilo con soporte de algodón tipo interlock.



Certificación: CAT II, EN 420, EN 388

Guante de nitrilo con soporte de algodón tipo interlock.

Totalmente recubierto de una capa de butadieno-acrilonitrilo sobre soporte de algodón 100% tipo interlock.

Buena resistencia a la abrasión y desgarró.

Ajuste perfecto al contorno de la mano.

Buena resistencia a los aceites y grasas.

Exclusivo acabado superficial texturizado para mejorar el agarre en seco y húmedo.

Puño elástico.

Aplicaciones

Fabricación de partes metálicas, ensamblado industria automotriz, proceso de plásticos, almacenes, mantenimiento, láminas metálicas, manejo de pequeñas piezas.

MARCAJE

Abrasión: Nivel 3

Corte por cuchilla: Nivel 1

Desgarro: Nivel 2

Perforación: Nivel 1

Corte EN ISO 13997: Nivel X

📞 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉️ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.