

SPRAY GRASA ALTA TEMP.SPRAY-STECH 400 ML.33973 KRAFFT (33973)



Precio sin IVA 15,87 €



Grasas en spray



Certificación: ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

Lubricante micro - metálico de altas prestaciones.

Asegura una perfecta lubricación en temperaturas de entre 10°C hasta 1.200°C.

La GRASA ALTA TEMPERATURA soporta el agua y la corrosión, por lo que esta grasa sin silicona aporta estanqueidad, protección anticorrosión y función antigripante.

Ventajas

Grasa lubricante para temperaturas muy elevadas.

Gran poder de lubricación.

Excelente protección anticorrosiva.

Ausencia de silicona.

Resistencia al lavado por agua.

Lubricante Anticorrosivo y antigripante.

Aplicaciones

En la Industria en general, lubricación de elementos mecánicos en general, cadenas de hornos, rodamientos sujetos a temperatura. Juntas y abrazaderas de calderas, reguladores, piezas de automóviles, cadenas, cables, mecanismos de grúas, industria química, maquinaria agrícola, obra pública, etc.

Riesgos

Peligro.,H222: Aerosol extremadamente inflamable.,H229: Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.,H315: Provoca irritación cutánea.,H319: Provoca irritación ocular grave.,H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.,H412: Nocivo para los organismos acuáticos,con efectos nocivos duraderos.

Seguridad

P210: Mantener alejado del calor,de superficies calientes,de chispas,de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.,P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.,P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.,P251: No perforar ni quemar,incluso después de su uso.,P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.,P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.,P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.,P273: Evitar su liberación al medio ambiente.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.

Clasificación ADR

ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

Modo de empleo

1. Agitar bien antes de usar durante al menos 30 segundos.
2. Poner el tubo sobre el difusor.
3. Retirar la grasa antigua y secar bien los mecanismos a proteger.
4. Pulverizar las superficies a lubricar o proteger.
5. Aplicar el producto con las piezas en movimiento para facilitar su penetración.
6. Repetir la operación si fuese necesario.
7. Después de su utilización, purgar el aerosol para evitar la obstrucción del aerosol.

Sectores

Energía Solar




 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.